

# JZ-500, elastyczny, 3 G 0,5, żyły numerowane, 300/500V



## Informacje ogólne

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nazwa producenta          | HELUKABEL                                    |
| ID produktu wg producenta | 10002  |
| Seria produktu            | JZ-500 elastyczny, żyły numerowane, 300/500V |

## Opis ETIM

|  |  |
|--|--|
| Klasa  | Kabel teleinformatyczny (miedziany) (EC003249) |
| Grupa  | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)   |
| Rodzaj powierzchni żyły  | Bez pokrycia                                   |
| Średnica żyły  | Nie dotyczy                                    |
| Znamionowy przekrój żyły   | 0,5 mm <sup>2</sup>                            |
| Rozmiar AWG  | 20   |
| Klasa żyły   | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                  |
| Liczba żył   | 3  |
| Liczba skrętek   | Nie dotyczy                                    |
| Struktura skrętki  | Nie  |
| Materiał izolacji żyły   | Polichlorek winylu (PVC)                       |
| Identyfikacja żył  | Cyfry  |
| Ekran na wiązkach  | Brak   |
| Ekran wspólny  | Brak   |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                       |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                              | Inne   |
| Kolor powłoki/izolacji   | Szary  |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                         |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie  |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 5,1 mm   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -15..80 °C                                     |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..80 °C                                     |
| Kategoria  | Brak   |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1040999 |
|--------|---------|