

Przewód H01N2-D 35 CU FLEX



Informacje ogólne

Nazwa producenta	TELE-FONIKA
ID produktu wg producenta	G-140220

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Znamionowy przekrój żyły	35 mm ²
Klasa żyły	Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Brak
Identyfikacja żył	Kolor
Żyła ochronna	Nie
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Element nośny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Guma
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Model/kształt/forma	Okrągły
Szerokość przewodu około	11,4 mm
Wysokość przewodu około	11,4 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna	11,4 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-20.. °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	..85 °C
Napięcie znamionowe U ₀	100 V
Napięcie znamionowe U	100 V

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1093726
--------	---------