

Przewód instalacyjny H07V-K (LGY) 1,5 450/750V, czarny



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|-----------|
| Alt. ID produktu | 29129 |
| Nazwa producenta | HELUKABEL |
| ID produktu wg producenta | 29129 |

Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250) |
| Grupa | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001) |
| Znamionowy przekrój żyły | 1,5 mm ² |
| Klasa żyły | Klasa 5 = wielodrutowa giętka |
| Liczba żył | 1 |
| Materiał izolacji żyły | Polichlorek winylu (PVC) |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Żyła ochronna | Nie dotyczy |
| Ekran na wiązках | Brak |
| Ekran wspólny | Brak |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Nie dotyczy |
| Kolor powłoki/izolacji | Czarny |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Nie |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506) | Nie |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404) | Nie |
| Przybliżona średnica zewnętrzna | 3,4 mm |
| Napięcie znamionowe U ₀ | 450 V |
| Napięcie znamionowe U | 750 V |

Dodatkowe atrybuty produktu

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1041669 |
|--------|---------|