

Koszulka termokurczliwa PSB-BR127 12,7-6,4mm brązowa karton (8m) 053535

Zastosowanie: elastyczna rurka termokurczliwa do ochrony kabli i izolacji oraz łączenia kabli w ściśle wiązki. Temperatura kurczenia: min. 90°C. Zmniejszona palność. Samogasnąca. Wytrzymałość na rozciąganie: 13 N/mm² + BC850. Ciężar właściwy: 1,45 g/cm³. Wytrzymałość dielektryczna: 20 kV/mm. Odporna na promienie UV. Temperatura pracy ciągłej: -55°C ÷ +135°C. Wykonanie: cienkościenne. Współczynnik kurczliwości: 2:1. Materiał: poliolefina (PEX). Dostępne kolory: czarny, niebieski, brązowy, zielony, żółty i czerwony



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	053535
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05103096
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Rurka termokurczliwa (EC000217)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Model	Cienkościenny
Współczynnik kurczliwości	2:1
Średnica wewnętrzna przed skurczeniem	12,7 mm
Średnica wewnętrzna po skurczeniu	6,4 mm
Nominalna średnica w calach	1/2 cala
Grubość ścianki po skurczeniu	0,64 mm
Długość	8 m
Zakres temperatur pracy	-55..135 °C
Kolor	Brązowy
Materiał	Poliolefina (PO-X)
Z klejem w środku	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1070079
--------	---------