

## Mufa łączeniowa z dławikami IP68 PKVBK 5X6,0 054421

Zastosowanie: szybkie połączenie przewodów o przekrojach od 5x2,5 mm<sup>2</sup> do 5x6 mm<sup>2</sup>.Mufa łącząca z wkładką z zaciskami i dławikami kablowymi.Stopień ochrony: IP68.Odporne na rozprzestrzenianie się płomienia wg EN 60695-2-11.Materiał: polistyren z ochroną przeciwogniową / wkładka z zaciskami:poliamid wzmocniony włóknem szklanym.Całkowita długość: 134 mm lub 165 mm.Rozmiar klucza SW1: 26 mm lub 32 mm.Rozmiar klucza SW2: 27 mm lub 33 mm.Średnica kołnierza E1: 28 mm lub 33,5 mm.Średnica kołnierza E2: 29 mm lub 35,5 mm.Rozmiar zacisków: 5x(1,5-2,5 mm<sup>2</sup>) lub 5x(1,5-6 mm<sup>2</sup>).Średnica kabla: 8-14 mm lub 10-18 mm.Kolor: szary.Temperatura pracy: -25°C ÷ +60°C, krótkotrwale do około +80°C.Maksymalna liczba żył: 5.



### Informacje ogólne

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Alt. ID produktu          | 054421       |
| Nazwa producenta          | PROTEC.CLASS |
| ID produktu wg producenta | 5103924      |
| Nazwa marki               | Protec       |

### Opis ETIM

|                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                                        | Mufa kablowa przelotowa (EC001169)                                      |
| Grupa                                                                        | Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047) |
| Napięcie znamionowe U0/U (Um)                                                | Brak informacji                                                         |
| Model                                                                        | Nie dotyczy                                                             |
| Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym | Brak informacji                                                         |
| Liczba przewodów                                                             | 5                                                                       |
| Nominalny przekrój przewodu                                                  | 1,5..6 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Zatwierdzone do sektora górniczego                                           | Nie                                                                     |
| Z ekranem koncentrycznym                                                     | Nie                                                                     |
| Odpowiednie do                                                               | Brak informacji                                                         |
| Akcesoria łączeniowe (w zestawie)                                            | Brak                                                                    |
| Bezhalogenowe                                                                | Nie                                                                     |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1070370 |
|--------|---------|