




## 2-przewodowa złączka bezpiecznikowa - 2002-1611/1000-541

do aparatuwej wkł. bezpiecz. 5 x 20 mm 12 - 30 V, szara



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| GTIN/EAN                  | 4045454789985      |
| Nazwa producenta          | WAGO               |
| ID produktu wg producenta | 2002-1611/1000-541 |
| Kraj pochodzenia          | Chiny              |
| Kod celny                 | 85369095990        |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa z bezpiecznikiem (EC000899)               |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Rodzaj wkładki bezpiecznikowej                                    | Bezpiecznik G 5x20 mm                                     |
| Rodzaj uchwyty bezpiecznika                                       | Uchylny                                                   |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania                                      | LED                                                       |
| Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania                          | 15..30 V                                                  |
| Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania                             | AC                                                        |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,25..4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 0,75..2,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,75..4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,25..2,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Prąd znamionowy In                                                | 6 A                                                       |
| Napięcie znamionowe                                               | 250 V                                                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Liczba poziomów                                                   | 1                                                         |
| Pozycja połączenia                                                | Z góry / u góry                                           |
| Sposób montażu                                                    | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                              |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                  |
| Zakres temperatur pracy                                           | 105..105 °C                                               |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                                        |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Szerokość / rozmiar rastra                | 6,2 mm  |
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu | 57,6 mm |
| Długość                                   | 66,5 mm |
| Wymagana płytka zamykająca                | Nie     |
| Kolor                                     | Szary   |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1091474 |
|--------|---------|