


## Z-SV-35/1P - Oszynowanie bloku, 110A, 35mm<sup>2</sup>, 1-fazowe



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015081126712 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 113135        |
| Kraj pochodzenia          | Austria       |
| Kod celny                 | 85369010      |

### Opis ETIM

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                     | Szyna fazowa (EC000215)               |
| Grupa                                                     | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Liczba faz                                                | 1                                     |
| Liczba biegunów                                           | 1                                     |
| Do liczby urządzeń                                        | 1                                     |
| Wielkość odstępów                                         | 27 mm                                 |
| Przekrój                                                  | 35 mm <sup>2</sup>                    |
| Długość                                                   | 1000 mm                               |
| Liczba modułów                                            | 1                                     |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>                     | 110 A                                 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                           | Pin/sztyft                            |
| Z izolacją                                                | Tak                                   |
| Znamionowe napięcie udarowe                               | 6 kV                                  |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I <sub>k</sub>          | 100 kA                                |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub>       | 500 V                                 |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> | 0 kA                                  |
| Do urządzeń z torem N                                     | Nie                                   |
| Do urządzeń ze stykami pomocniczymi                       | Nie                                   |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015081126712 |
|-------------------------|---------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 9007912939603 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1015435 |
|--------|---------|