

**Klucz montażowy**

Typ M22-MS
Catalog No. 216402
Alternate Catalog No. M22-MSQ

Program dostaw

Akcesoria			Ogólne akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria			Klucz montażowy
Podłączanie do SmartWire-DT			nie
Stosowane do			do pierścieni czołowych gwintowanych, nakładany na śrubokręt akumulatorowy

Dane Techniczne**Dane ogólne**

Temperatura otoczenia			
otwarte		°C	-25 - +70

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Narzędzia montażowe do elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych (EC002032)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Special tool for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-04 [ACO045011])			
Model			Klucz montażowy

Aprobata

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------