

PKNM-13/1N/C/003-A-MW - Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym, 13A, 30mA, C-LS-Char 1N bieg., FI-Char: A



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082361457
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	236145
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	1
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Prąd znamionowy	13 A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03 A
Czułość	A
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	10 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009-1	10 kA
Odporność na udar prądowy	0,25 kA
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50 Hz
Charakterystyka wyzwalania	C
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak

Z blokadą	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..40 °C
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	70 mm
Do instalacji podtynkowych	Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1..25 mm ²

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015082361457
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912178910
-------------------------	---------------