

PLHT-C40/3 - Przełącznik LS, 40A, 3b, C-Char, AC



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082480363
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	248036
Kraj pochodzenia	Czechy
Kod celny	85363030

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	40 A
Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	25 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	25 kA
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Do instalacji podtynkowych	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2

Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4,5
Głębokość wbudowania	75 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..55 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	2,5..50 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	2,5..50 mm ²

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015082480363
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912177463
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9008790285417
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1017413
--------	---------