

## Finestra LED 595x595 39W 4000K OPAL szary



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5907769493881 |
| Alt. ID produktu          | PX0906450     |
| Nazwa producenta          | PXF Lighting  |
| ID produktu wg producenta | PX0906450     |
| KGO                       | 0,61          |

### Opis ETIM

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                                          | Tak                                |
| Przystosowane do zawieszenia                                  | Tak                                |
| Do montażu sufitowego                                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                                        | Tak                                |
| Do montażu natynkowego                                        | Tak                                |
| Źródło światła                                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                                        | Tak                                |
| Liczba źródeł światła                                         | 1                                  |
| Materiał obudowy                                              | Stal                               |
| Kolor obudowy                                                 | Szary                              |
| Materiał klosza                                               | Tworzywo sztuczne opalizowane      |
| Rodzaj napięcia                                               | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                                           | 220..240 V                         |
| Zawiera osprzęt                                               | Tak                                |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Tak                                |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A++, A+, A (LED)                   |
| Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C                        | 56000 h                            |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP20                               |
| Klasa ochronności                                             | I                                  |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1              | -15..40 °C                         |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Maksymalna moc zestawu             | 39 W         |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 4200 lm      |
| Barwa światła                      | Biały        |
| Temperatura barwowa                | 4000..4000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89        |
| Skuteczność świetlna oprawy        | 107 lm/W     |
| Szerokość                          | 596 mm       |
| Wysokość/głębokość                 | 65 mm        |
| Długość                            | 596 mm       |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1109343 |
|--------|---------|