



vector II Rozdzielnica IP65 1R/12M

VE112L

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak
Rodzaj zamka	Zatrask
Liczba drzwi	1
Stopień ochrony z drzwiami.	55
Zamykany	nie

Materiał

Kolor RAL	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Materiał	tworzywo
Materiał obudowy	polistyren
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość produktu	151 mm
Głębokość wewnętrzna	151 mm
Wysokość produktu	302 mm
Szerokość produktu	310 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	tak
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	12
-------------------------	----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożyczenie

Liczba otworów na płyty kołnierzone	46
Liczba rzędów pod aparaty	1
Liczba pól / sekcji	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba rzędów w rozdzielnicach	1

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności II
Stopień ochrony	IP55
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Bezhalogenowy	tak
Odporność na promienie ultrafioletowe	tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
---------------------	--