



Napęd zaworu grzejnikowego 24 V, biały

EK724

Konstrukcja

Montaż	zawór regulacyjny radiatora
--------	-----------------------------

Funkcje

Czas ruchu	54 s /mm
- termoelektryczny sposób pracy	

Elementy sterujące i wskaźniki

- ze wskazaniem stanu (zamknięte lub otwarte)

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	24 V
---------------------	------

Prąd

Liczba obwodów wejściowych	1
Prąd znamionowy na wyjście grzewcze	64 A

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
-----------	----------

Wymiary

głębokość	64 mm
Długość	50 mm
Szerokość produktu	42 mm
skok	5 mm

Instalacja / Montaż

- mocowany na wcisk

Podłączenie

- z możliwością połączenia wtykowego przewodu

Przewód

Długość przewodu	max. 200 m
Przewód fabrycznie przygotowany	~ 1 m

Wypożenie

- zamknięty w stanie bezprądowym

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	nie
---------------	-----

Warunki użytkowania

Temperatura robocza
Temperatura przechowywania/transportu
- z zabezpieczeniem przed przegrzaniem

Oznaczenie

Główna linia projektowa	KNX
-------------------------	-----