



LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P 630A 400VAC odp.prawy AC22B

LLK001

Konstrukcja

Układ biegunów	3 P
----------------	-----

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	8000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	630 A
Prąd zwarciaowy umowny	80 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	295 W
--	-------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	800

Materiał

Waga miedzi w produkcie	6,695 kg
Waga srebra w produkcie	0,018 kg

Wymiary

Wysokość produktu	149,5 mm
Długość	590 mm
Szerokość produktu	590 mm
Odległość między szynami	185 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	30 Nm
--------------------	-------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-25 do 55 °C
---------------------------	--------------