



systo Gniazdo z uziemieniem 16A 250V 2M samozaciski
alu

WS100T



Konstrukcja

Układ biegunów	2P+T
----------------	------

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem	nie
----------------------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
Z lub bez wskaźnika	bez

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe	250 V

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
-----------------------	---

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	brak
Zamykany	nie

Materiał

Kolor RAL	RAL 9006
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	mat/satyna
Powierzchnia	matowy

Wymiary

Głębokość produktu	22,8 mm
Wysokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	45x45x37

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Połączenie zaciskowe
Montaż	różne

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	Quick Connect
Odgałęzienie fazy	L1

Wypożenie

Przełącznik On/Off	nie
--------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	NFC 61314
-----------------------	-----------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP2X
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07

Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------