

# Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, montaż na suficie

Un=230V ; I<sub>max</sub><10A, montaż na suficie



## Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312593966
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	DRM-02
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.50
KGO	0

## Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Nie
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone wyłączenie	Tak
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Nie
Optymalna wysokość montażowa	2,5 m
Nadzór klatek schodowych	Tak
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalny zasięg boczny	10 m
Maksymalny zasięg na wprost	10 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	20 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Funkcja ściemniania	Nie

Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..50 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	5 s
Maksymalny czas załączenia	12 min
Kąt detekcji w poziomie	360..360 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie	0..0 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie	0..0 °
Czułość progowa jasności	3..2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa	800 W
Zakres temperatury	-20..40 °C
Maksymalny prąd załączania	5 A
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031812
--------	---------