

Stycznik modułowy iCT50r40-40-230 40A 4NO 50/60Hz 220/240 VAC

Stycznik modułowy iCT50r40-40-230 40A 4NO 50/60Hz 220/240 VAC. gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: Acti 9 iCT - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: iCT - zastosowanie urządzenia: silniki-ogrzewanie-oświetlenie - Opis biegunów: 4P - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 15 A AC-7B, 40 A AC-7A - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - kategoria użytkowania: AC-1 zgodnie z EN 60947-4-1, AC-3 zgodnie z EN 60947-4-1, AC-7A zgodnie z EN 61095, AC-7A zgodnie z IEC 1095, AC-7B zgodnie z EN 61095, AC-7B zgodnie z IEC 1095 - typ sterowania: sterowanie zdalne i ręczne.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480096877
Alt. ID produktu	A9C21844
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	A9C21844
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Aparatura modułowa Acti 9
PKWiU	27.12.24.0

Opis ETIM

Klasa	Stycznik instalacyjny (EC001653)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Znamionowe napięcie pracy	400..400 V
Znamionowy prąd pracy	40 A
Kategoria użytkowania	7
Znamionowe napięcie sterujące	220..240 V
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Liczba styków zwiernych	4
Liczba styków rozwiernych	0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	15750 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	7200 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	11400 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	7200 VA

Suwak do obsługi manualnej	Tak
Liczba modułów	3
Głębokość wbudowania	43,5 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606480096877
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1076669
--------	---------