



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria obudowy
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

### Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy Powierzchnia
Numer klucza	Liczba doprowadzenia
Rodzaj osłony czołowej	Nieprzezroczysty
Bok z otwieranymi drzwiami	Prawa lub lewa
Ilość rzędów	4
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	96
Opis instalacji	Montaż powierzchniowy Montaż podtynkowy
Materiał obudowy	Metal
Szerokość	550 mm
Wysokość	750 mm
Głębokość	20 mm
Kolor	Biały ( RAL 9016 )

### Środowisko pracy

Odporność ogniowa	750 °C
Normy	IEC 60439-3
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN/IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

---

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...60 °C
--	-------------

---

### Warunki gwarancji

---

Okres	18 miesięcy
-------	-------------

---