



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz obrotowy
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Typ obciążenia	Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer 40...600 W 230 V AC lampa żarowa 40...600 W 230 V AC lampa halogenowa 40...600 W
Odcień koloru	Biały
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Funkcja łącznika	Schodowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie indukcyjne Obciążenie
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	6.3 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Przylączy - zaciski	Zaciski bezgwintowe
Liczba kabli	2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm²
Sztynność kabla	Elastyczny Sztynny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren) : płyta środkowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) : pokrywa ramki ABS (akrylonitryl-butadien-styren) : pokrętko
Wykończenie powierzchni	Łśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 53...78 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	49 mm
Głębokość wystawiania	20 mm

Masa produktu	0.111 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	FIMKO GOST NEMKO SEMKO TSE UKR VDE
Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1101 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------