



Parametry podstawowe

Gama produktu	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze złączy i długimi pazurkami
Funkcja łącznika	1-pole 1-way
Odcień koloru	Biały

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Trwałość elektryczna	40000 cykl (cos fi: 0.6)
Rezystancja izolacji	> 5 MΩ @500 V
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	200 operacji 1.25 In i 1.1 Un, cos fi: 0.3
Warunki użytkowania	Sterowanie przekaźnikiem impulsowym
Odstęp po otwarciu	> 3 mm
Sterowanie przez	Przycisk
Liczba modułów	2 moduły
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Przekrój poprzeczny kabla	0...2.5 mm ² (sztywny) 0...2.5 mm ² (elastyczny)
Materiał	Ośłona mechanizmu : ASA + PC Rama montażowa : zamak (stop metali na bazie cynku)
Sposób mocowania	Długie pazurki
Szerokość	70.9 mm
Wysokość	70.9 mm
Głębokość	34 mm
Głębokość zagnieżdżenia	22 mm

Masa produktu	0.0592 kg
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	25...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...50 °C
Normy	Dysrektywa EMC EN 60669-1 Dyrektywa niskonapięciowa

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Alkohol Amoniak Wybielacz Mydło w płynie Olej napędowy Benzyna Odporność na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0702 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------