



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł łącz szeregowych
CONCEPT	Łącze szeregowo
Połączenie typu zintegrowanego	RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 przewodów RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 skrętka
Pokrycie ochronne	TC

Parametry uzupełniające

Zasilanie	Zasilacz wewnętrzny na stojak
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony) Moduł działający (RUN): 1 LED (zielony) Aktywność łącza szeregowego (SER COM 0): 1 LED (zielony) Aktywność łącza szeregowego (SER COM 1): 1 LED (zielony)
Obciążenie prądowe	80 mA w 24 V DC
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,23 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	10...95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------