

GAMMA LED BASIC 280 1000lm 840 IP54 II kl. RCR OPAL (10W) 280mm (H)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905963713545
Alt. ID produktu	226878/H
Nazwa producenta	LENA LIGHTING
ID produktu wg producenta	226878/H
Seria produktu	GAMMA LED

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj rastra	Brak
Rodzaj napięcia	AC
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie

Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	36000 h
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z czujnikiem ruchu	Tak
Z czujnikiem światła	Nie
Maksymalna moc zestawu	10 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1000 lm
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Współczynnik mocy	0,9
Szerokość	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość	72 mm
Długość	Nie dotyczy
Średnica zewnętrzna	280 mm