


# Ogranicznik przepięć 3p, Typ 1+2 (kl. B+C) - 5096981

Ogranicznik przep. kompaktowy TNC, zdal. sygn. T1T2 255V



## Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN                  | 4012196487325  |
| Alt. ID produktu          | 5096981        |
| Nazwa producenta          | OBO BETTERMANN |
| ID produktu wg producenta | 5096981        |
| Kraj pochodzenia          | Węgry          |
| PKWiU                     | 27.12.23.0     |
| Kod celny                 | 85363090       |

## Opis ETIM

|                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                           | Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C) (EC001457)                        |
| Grupa                                           | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Układ sieci DC                                  | Nie                                                                        |
| Układ sieci IT                                  | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN                                  | Tak                                                                        |
| Układ sieci TN-C                                | Tak                                                                        |
| Układ sieci TN-C-S                              | Tak                                                                        |
| Układ sieci TN-S                                | Nie                                                                        |
| Układ sieci TT                                  | Nie                                                                        |
| Inny układ sieci                                | Nie                                                                        |
| Liczba biegunów                                 | 3                                                                          |
| Prąd udarowy (10/350 µs)                        | 25 kA                                                                      |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC             | 255 V                                                                      |
| Znamionowe napięcie AC                          | 230 V                                                                      |
| Poziom ochrony                                  | 1,5 kV                                                                     |
| Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) | 35 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego            | 35 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Sposób montażu                                  | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                                               |
| Rozmiar                                         | 7 modułów                                                                  |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Ze stykiem sygnalizacyjnym             | Tak      |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Optyczny |
| Klasa ochronności                      | Typ 1+2  |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4012196586073 |
|-------------------------|---------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4012196586080 |
|-------------------------|---------------|