

DS202C M A-B25/0,3 Wyłącznik różnicowo-prądowy z blokiem nadmiarowym



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8012542120056
Alt. ID produktu	2CSR272140R3255
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	2CSR272140R3255
Seria produktu	Aparatura modułowa - pro M compact

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	2
Napięcie znamionowe	240 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Prąd znamionowy	25 A
Znamionowy prąd różnicowy	0,3 A
Czułość	A
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	10 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	10 kA
Odporność na udar prądowy	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Charakterystyka wyzwalania	B
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2

Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	49,8 mm
Do instalacji podtynkowych	Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20