


Oprawa DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718699660222
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	66022200
Nazwa marki	PHILIPS

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Nie
Do montażu wbudowanego	Tak
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Nie
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Bez regulacji
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Zawiera źródło światła	Tak
Oprawka	Brak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Powierzchnia szczotkowana	Nie
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie

Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Odbłyśnik	Biały
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Podział światła	Symetryczny
Rozsył światła	Bezpośredni
Współczynnik harmoniczných (THD)	0,29
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Odporność udarowa	IK03
Klasa ochrony	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..40 °C
Maksymalna moc zestawu	24 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Strumień świetlny	2000..2300 lm
Współczynnik mocy	0,8
Szerokość	225 mm
Wysokość/głębokość	64 mm
Długość	225 mm
Średnica zewnętrzna	225 mm
Szerokość wbudowania	225 mm
Wysokość/głębokość wbudowania	112 mm
Długość wbudowania	225 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe

Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Przekrój przewodu do podłączenia	0,75..0,75 mm ²
Typ połączenia	Inne
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Skuteczność świetlna oprawy	83 lm/W
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Tak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0