

## Rozdzielnica podtynkowa DARP-72 "Quiteline" 3x24

Optymalna głębokość na 125mm idealnie wpasowuje się w potrzeby budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego lub przemysłowego. W ofercie znajduje się 5 rozdzielnic, 2, 3, 5, 6 i 7 rzędowe (aż 24 moduły w jednym rzędzie), co pozwala zapewnić miejsce nawet na 168 modułów. Na szczególną uwagę zasługują wyjmowane aluminiowe szyny TH (na sankach), pod którymi znajduje się 29mm na swobodne poprowadzenie przewodów. Funkcjonalność i bezpieczeństwo podnoszą izolowane szyny zbiorcze N+PE, do których jest łatwy dostęp. Wysoką odporność i estetykę zapewniają wykonane z aluminium ramki, drzwi, konstrukcja wsporcza z szynami TH35 a nawet wkręty wykonane ze stali nierdzewnej. Podstawa i maskownice wykonane są z wysokiej jakości polistyrenu. Regulowane ramki pozwalają dopasować produkt do różnych grubości tynku, wylewane uszczelki zapewniają stopień ochrony IP54, całość jest polakierowana na biało (RAL 9010). Rozdzielnice DARP z serii QUITELINE posiadają II klasę ochronności, odporność na uderzenia IK07. W zestawie znajduje się instrukcja montażu oraz karty do opisów obwodów, jako wyposażenie dodatkowe dostępne są zamki metalowe (indywidualne lub powtarzalne) oraz zamek z tworzywa typu trójkąt. Rozdzielnice spełniają wymagania normy PN-EN 62208:2011. Maksymalny dopuszczalny prąd znamionowy wynosi 125A.



### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5901769016750          |
| Alt. ID produktu          | 9.324                  |
| Nazwa producenta          | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK |
| ID produktu wg producenta | 9.324                  |
| Kraj pochodzenia          | Polska                 |
| Odwrotne obciążenie       | Nie                    |
| KGO                       | 0                      |

### Opis ETIM

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Obudowa/rozdzielnica pusta (EC000261)                |
| Grupa                                    | Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) |
| Szerokość                                | 520 mm                                               |
| Wysokość                                 | 125 mm                                               |
| Głębokość                                | 125 mm                                               |
| Materiał                                 | Aluminium                                            |
| Gatunek materiału                        | PE (Poliester)                                       |
| Wykończenie powierzchni                  | Lakierowanie                                         |
| Kolor                                    | Biały                                                |
| Numer RAL                                | 9010                                                 |
| Z płytą montażową                        | Nie                                                  |
| Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Nie                                                  |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Montaż wewnętrzny                                                    | Nie  |
| Montaż słupowy                                                       | Nie  |
| Liczba drzwi                                                         | 1    |
| Liczba zamków                                                        | 2    |
| Do montażu metrycznego                                               | Nie  |
| Do montażu na zewnątrz                                               | Nie  |
| Dach skośny                                                          | Tak  |
| Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie  |
| Z drzwiami przeszklonymi                                             | Nie  |
| Z drzwiami z wentylacją                                              | Nie  |
| Z drzwiami tylnymi                                                   | Nie  |
| Odporność uderowa                                                    | IK07 |
| Stopień ochrony (IP)                                                 | IP54 |
| Stopień ochrony (NEMA)                                               | 3    |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1129501 |
|--------|---------|