

**Seria W**  
**WQV 6/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | WQV 6/7                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1062680000</a>                                   |
| Wykonanie  | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 7 |
| GTIN (EAN) | 4008 19026 1788                                              |
| Ilość      | 50 Szt.                                                      |

**Seria W**  
**WQV 6/7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 7,6 mm  | Szerokość (cale) | 0,299 inch |
| Wysokość   | 53,6 mm | Wysokość (cale)  | 2,11 inch  |
| Głębokość  | 18 mm   | Głębokość (cale) | 0,709 inch |
| Masa netto | 11,74 g |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                        |        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.         | 55 °C          | Temperatura magazynowania, min.        | -25 °C |
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |                                        |        |

**Złącza poprzeczne**

|                              |                    |                                              |              |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Liczba mostkowanych zacisków | 7                  | Prąd pomiarowy wielobiegunowo                | 57 A         |
| Typ                          | Łącznik poprzeczny | Zakres momentu dokręcającego śruby mocującej | 0,5...1,0 Nm |

**dalsze dane techniczne**

|                    |             |                     |                    |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|

**dane tworzywa**

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| tworzywo                | PA 66 | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |       |

**dane znamionowe**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 57 A |
|-----------------|------|

**parametry systemu**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

**wymiary**

|                 |      |                    |       |
|-----------------|------|--------------------|-------|
| Raster w mm (P) | 8 mm | przesunięcie TS 35 | 32 mm |
|-----------------|------|--------------------|-------|

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0   | EC000489    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-40 | UNSPSC     | 30-21-18-01 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Seria W**  
**WQV 6/7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)

Broszura/Katalog

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Beipackzettel\\_WQV.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

## Seria W WQV 6/7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Narzędzia do cięcia i uwalniania złączy poprzecznych



- do połączeń poprzecznych serii Z Weidmüller
- do połączeń poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35
- do okien połączeń poprzecznych zacisków WTR 2,5 i WSI 6

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | WAW 1 NEUTRAL              | Wykonanie           |
| Nr zam.    | <a href="#">9004500000</a> | Pozostałe narzędzia |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                     |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                     |