

DPT - Koszulka termokurczliwa do nadruku

CECHY I KORZYŚCI



profile okrągłe termokurczliwe do druku termotransferowego do drukarek LETATWIN



profile odporne na warunki atmosferyczne



wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne wykonanych nadruków



do obkurczenia za pomocą nagrzewnicy



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]

1

DANE MECHANICZNE

Materiał

poliolefina samogasnąca

Bezhalogenowe

tak

Zalecana temperatura obkurczania [°C]

>90

Temperatura pracy [°C]

-30 ÷ +105

Kolor

biały (WT), żółty (YL)

Odporność na UV

tak

WYMIARY

Długość [m]

100

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności

ASTM D 635-HB;
produkt spełnia wymagania R22-R23 dla poziomu zagrożenia HL3 zgodnie z PN-EN 45545-2.

Normy

PN-EN 45545-2

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica wewnętrzna po obkurczeniu d [mm]	Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem D [mm]
DPT 4,2/100 WT	E04ZP-04020600101	biały	1,6	3,2
DPT 5.5/100 WT	E04ZP-04020600201	biały	2,4	4,8
DPT 6.5/100 WT	E04ZP-04020600301	biały	3,2	6,4
DPT 4,2/100 YL	E04ZP-04020600401	żółty	1,6	3,2
DPT 5.5/100 YL	E04ZP-04020600501	żółty	2,4	4,8
DPT 6.5/100 YL	E04ZP-04020600601	żółty	3,2	6,4