

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HO 49 W/940

LUMILUX® DE LUXE T5 HO | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, o wysokiej jasności, z trzonkiem G5



Obszary zastosowań

- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Idealne tam, gdzie oddawanie barw jest ważnym czynnikiem

Zalety produktu

- Doskonałe oddawanie barw
- Naturalne kolory
- Doskonałe odwzorowanie kolorów

Cechy produktu

- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A ($R_a: \geq 90$)
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC®)
- Ściemnialne




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	49.40 W
Napięcie znamionowe	195 V
Prąd znamionowy	0,26 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3850 lm
Skuteczność świetlna	78 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	3500 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	3850 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX DE LUXE Cool White
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90
Barwa światła	940



Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy
---------------------	-------------

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	1463.20 mm
Długość	1463.20 mm
Długość zgodnie z normą IEC	nie dotyczy
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1449 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16,0 mm
Średnica	16,0 mm

Średnica rury	16 mm
Masa produktu	116,45 g

Trwałość

Znamionowa trwałość	24000 h
Trwałość użytkowa	19000 h ¹⁾

¹⁾ Start na gorąco EUZ

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	2.0 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ) / Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30... 40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Tak
----------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	50.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FDH-49/940-L/P/-G5-16/1449
Oznaczenie produktu	HO 49W/940

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	LFL_T5_HO
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G5
Połączone źródło światła (CLS)	No
Źródło światła "Tunable White"	No
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Osłona przeciwośnieniowa	No
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie

Współrzędne chromatyczności x	0,386
Współrzędne chromatyczności y	0,374
Kąt rozsyłu światła	SPHERE_360
Źródło światła LED zastępuje świetlówkę	not applicable

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077892-EN-00 - T5 DE LUXE
	Advertisements 333527_LUMILUX T5
	Advertisements 335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321234032	Karton wysyłkowy 10	1,482 mm x 50 mm x 104 mm	1798.00 g	7.71 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.