

# Przewód ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G35

LAPP KABEL 37072401 ÖLFLEX CLASSIC 110CY Black 0,6/1kV 4G35

## Informacje ogólne

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773624359                           |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL                              |
| ID produktu wg producenta | 1121385                                 |
| Seria produktu            | ÖLFLEX PVC, żyły numerowane, ekranowany |

## Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | Bez pokrycia                                              |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 3 mm <sup>2</sup>                                         |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                                         | 4                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Identyfikacja żył                                                  | Cyfry                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Czarny                                                    |
| Maksymalna temperatura żyły                                        | 80 °C                                                     |
| Żyła ochronna                                                      | Tak                                                       |
| Ekran                                                              | Tak                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Tak                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Oplot                                                     |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Czarny                                                    |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                                    |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Tak                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 32,7 mm                                                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..80 °C                                                |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 600 V                                                     |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 196,2 mm                                                  |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Napięcie znamionowe U | 1000 V |
|-----------------------|--------|