

## Kabel sterowniczy LIYCY-P 2X2X0,75 300/300V, szary



### Informacje ogólne

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Nazwa producenta          | TECHNOKABEL  |
| ID produktu wg producenta | 0130 044 10  |
| Nazwa marki               | Techno kabel |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | Bez pokrycia                                              |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 0,75 mm <sup>2</sup>                                      |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                                         | 4                                                         |
| Żyły skręcone                                                      | Tak                                                       |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Kilka                                                     |
| Z przewodem ochronnym                                              | Tak                                                       |
| Maksymalna temperatura żyły                                        | 80 °C                                                     |
| Ekran                                                              | Tak                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Tak                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Oplot                                                     |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Szary                                                     |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Brak informacji                                           |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -30..80 °C                                                |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 300 V                                                     |
| Napięcie znamionowe U                                              | 300 V                                                     |

### Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1090007 |
|--------|---------|