

# Kabel OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1,5



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4056158684209 |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL    |
| ID produktu wg producenta | 11356500      |

## Opis ETIM

|                                                                    |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)                |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                       |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | Bez pokrycia                                                |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                               |
| Liczba żył                                                         | 3                                                           |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                                    |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                       |
| Z przewodem ochronnym                                              | Tak                                                         |
| Ekran na wiązkach                                                  | Brak                                                        |
| Ekran wspólny                                                      | Oplot                                                       |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                                    |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Inne                                                        |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                  |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                         |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)      | Nie                                                         |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                              | Nie                                                         |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 8,9 mm                                                      |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..80 °C                                                  |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 300 V                                                       |
| Napięcie znamionowe U                                              | 500 V                                                       |

|        |           |
|--------|-----------|
| Ciężar | 135 kg/km |
|--------|-----------|