

## Simple LED 600 31W 4000K OPAL biały



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5907769487323 |
| Nazwa producenta          | PXF Lighting  |
| ID produktu wg producenta | PX2066022     |
| KGO                       | 0,51          |

### Opis ETIM

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                                          | Tak                                |
| Przystosowane do zawieszenia                                  | Tak                                |
| Do montażu sufitowego                                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                                        | Tak                                |
| Do montażu natynkowego                                        | Tak                                |
| Źródło światła                                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                                        | Tak                                |
| Liczba źródeł światła                                         | 1                                  |
| Materiał obudowy                                              | Stal                               |
| Kolor obudowy                                                 | Biały                              |
| Materiał klosza                                               | Tworzywo sztuczne opalizowane      |
| Rodzaj napięcia                                               | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                                           | 220..240 V                         |
| Ze statecznikiem                                              | Tak                                |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Tak                                |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A++, A+, A (LED)                   |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP40                               |
| Klasa ochronności                                             | I                                  |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1              | -15..40 °C                         |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Maksymalna moc zestawu             | 31 W         |
| Skuteczność świetlna oprawy        | 102 lm/W     |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 3190 lm      |
| Barwa światła                      | Biały        |
| Temperatura barwowa                | 4000..4000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89        |
| Szerokość                          | 134 mm       |
| Wysokość/głębokość                 | 87 mm        |
| Długość                            | 595 mm       |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1140175 |
|--------|---------|