

## ALL-DAY 230V 20W IP20 100ST WW 195\*195\*58 PANEL NATYNKOWY



### Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nazwa producenta          | WOJNAROWSCY |
| ID produktu wg producenta | SLI038005WW |

### Opis ETIM

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                   | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                   | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                    | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                  | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                  | Tak                                |
| Materiał obudowy                        | Aluminium                          |
| Kolor obudowy                           | Srebro                             |
| Rodzaj napięcia                         | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                     | 220..240 V                         |
| Prąd znamionowy                         | 90.. mA                            |
| Ściemniacz 0-10 V                       | Nie                                |
| Ściemniacz 1-10 V                       | Nie                                |
| Ściemniacz DALI-2                       | Nie                                |
| Ściemniacz DALI                         | Nie                                |
| Ściemniacz DMX                          | Nie                                |
| Ściemniacz DSI                          | Nie                                |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                                |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                                |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie                                |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie                                |
| Ściemniacz PWM                          | Nie                                |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Nie                                |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy            | Nie                                |
| Ściemniacz programowalny                | Nie                                |
| Ściemniacz RF                           | Nie                                |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ściemniacz triakowy               | Nie          |
| Ściemniacz Touch and Dim          | Nie          |
| Ściemniacz Zigbee                 | Nie          |
| Ściemniacz z przyciskiem          | Nie          |
| Ściemniacz zależny od statecznika | Nie          |
| Bez funkcji ściemniania           | Tak          |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20         |
| Klasa ochronności                 | I            |
| Maksymalna moc zestawu            | 20 W         |
| Skuteczność świetlna oprawy       | 75 lm/W      |
| Temperatura barwowa               | 3000..3000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)     | 80-89        |
| Szerokość                         | 210 mm       |
| Długość                           | 210 mm       |