

Przepust ścienny SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 PO

Wbudowywany wtyk czujników/urządzeń wykonawczych, 4-polowy, M12, kodowanie A, montaż na ścianie przedniej/na gwincie Pg9, ze skrętką TPE 0,5 m, 4 x 0,34 mm²



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4046356522311
Nazwa producenta	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
ID produktu wg producenta	1401075
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85444290

Opis ETIM

Klasa	Złącze okrągłe, do wbudowania (z kablem) (EC003570)
Grupa	Złącza wtykowe (EG000058)
Liczba biegunów	4
Długość kabla	500 mm
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej	Męski (wtyk)
Materiał obudowy	Mosiądz
Powłoka obudowy	Niklowanie
Materiał izolacji żyły	Elastomer termoplastyczny (TPE)
Materiał pokrycia styków	Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Temperatura otoczenia	-25..90 °C
Zakres temperatur pracy	-25..85 °C
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy I _n	4 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Gwint mocowania	M12
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm ²
Stopień ochrony (IP), zamontowany	IP67