

Miernik cęgowy model UT213A



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0184

Kod EAN:

5901890018197

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm(0,8\%+1)$

Napięcie zmienne AC: 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm(1,2\%+5)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 4 A / 40 A / 400 A $\pm(1,8\%+9)$

Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm; $\pm(1\%+2)$

Pojemność: 50 nF / 500 nF / 5 μ F / 50 μ F / 100 μ F $\pm(4\%+5)$

Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz $\pm(0,1\%+4)$

Test diod: ok. 1,5 V

Sprawdzanie ciągłości obwodu

Współczynnik wypełnienia

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Zamrożenie ostatniego wskazania

Tryb pomiaru względnego

Podświetlany ekran LCD

Podświetlenie miejsca pomiaru

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii: $\leq 3,6$ V

Maksymalny odczyt: 4000

CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa napięcia stałego: ≥ 10 MOhm

Rozwarcie szczęk: 30 mm

Liczba pomiarów: 3/s

Zasilanie: bateria 3x 1,5 V (R03)

Rozmiar wyświetlacza: 38 x 24 mm

Wymiary: 220 x 75 x 40 mm

Waga: 280 g

Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	