

## Kabel koncentryczny T-100 1,13/4,8/6,6mm szary LSFH Eca /szpula 500m/ BĘBEN



### Informacje ogólne

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nazwa producenta          | Televes  |
| ID produktu wg producenta | 212623-B |

### Opis ETIM

|                                                                                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                            | Kabel koncentryczny (EC000019)               |
| Grupa                                                                            | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001) |
| Średnica żyły wewnętrznej                                                        | 1,13 mm                                      |
| Materiał żyły wewnętrznej                                                        | Miedź                                        |
| Rodzaj powierzchni żyły wewnętrznej                                              | Brak informacji                              |
| Klasa giętkości żyły wewnętrznej                                                 | Brak informacji                              |
| Średnica żyły zewnętrznej                                                        | 6,6 mm                                       |
| Materiał żyły zewnętrznej                                                        | Aluminium                                    |
| Rodzaj powierzchni żyły zewnętrznej                                              | Brak informacji                              |
| Rodzaj żyły zewnętrznej                                                          | Oplot                                        |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                                     | Inne                                         |
| Kolor powłoki/izolacji                                                           | Szary                                        |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                                             | Brak informacji                              |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6                                                  | Brak informacji                              |
| Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6                         | Brak informacji                              |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6                                                   | Brak informacji                              |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                                           | Brak informacji                              |
| Odporność na promieniowanie UV                                                   | Brak informacji                              |
| Impedancja falowa                                                                | 75 Ω                                         |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                                  | 6,6 mm                                       |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem | Brak informacji                              |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia           | Brak informacji                              |

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | Brak informacji |
| Do instalacji podziemnych                                          | Brak informacji |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | Brak informacji |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | Brak informacji |
| Ciężar                                                             | Brak informacji |