

Palczatka termokurczliwa trójpalczasta 1 szt./opk. - PAL3_1,5-10-C/1

Palczatki termokurczliwe do uszczelniania rozgałęzień żył kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych, gumy lub papieru przesycanego. • stosowane na napięcie do ,6/1kV jako bezpośrednia izolacja elektryczna

- stosowane na napięcie do 18/30kV jako komponent zestawów głowic
- możliwość zastosowania do kabli dwu, trzy, cztero i pięciożyłowych
- odporne na ścieranie
- odporne na zmienne warunki atmosferyczne
- odporne na działanie większości substancji chemicznych
- odporne na działanie promieniowania UV
- wykonane ze stabilizowanych termicznie, usieciowionych polimerów
- pokryte od wewnątrz klejem termotopliwym, zapewniającym dodatkowe uszczelnienie



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902846502890
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	PAL3_1,5-10-C/1
PKWiU	27.90.12.0
Kod celny	82073010

Opis ETIM

Klasa	Palczatka termokurczliwa (EC002464)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Rodzaj	Termokurczliwy
Model	Do przewodów 3 żyłowych
Średnica korpusu przed skurczeniem	25 mm
Średnica korpusu po skurczeniu	9 mm
Całkowita długość po skurczeniu	72 mm
Średnica wewnętrzna palca po skurczeniu	3 mm
Średnica wewnętrzna palca przed skurczeniem	9 mm
Zakres temperatur pracy	-55..110 °C