

Czujnik ruchu PIR (IP40) 1Z 10A 230V AC



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|------------------|
| GTIN/EAN | 8012823301624 |
| Nazwa producenta | FINDER |
| ID produktu wg producenta | 18.01.8.230.0000 |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Kod celny | 85364900 |

Opis ETIM

| | |
|---------------------------------------|---|
| Klasa | Czujnik ruchu kompletny (EC000133) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model | Czujnik ruchu |
| Rodzaj czujnika | Podczerwień pasywna |
| Z interfejsem DALI | Nie |
| Regulacja stałego poziomu oświetlenia | Nie |
| Sterowanie HVAC | Nie |
| Wymuszone załączenie | Nie |
| Wymuszone wyłączenie | Nie |
| Strefa dla zwierząt | Nie |
| Zabezpieczenie przed skradaniem | Tak |
| Możliwość łączenia w sieć | Nie |
| Optymalna wysokość montażowa | 2,8 m |
| Nadzór klatek schodowych | Tak |
| Przełącznik mostkujący | Nie |
| Maksymalny zasięg boczny | 4 m |
| Maksymalny zasięg na wprost | 8 m |
| Średnica pola detekcji na powierzchni | 8 m |
| Do transmisji bezprzewodowej | Nie |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Ze zdalnym sterowaniem | Nie |

| | |
|---|--------------------------|
| Regulowana wartość nastawy czułości | Tak |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła | Tak |
| Z elementem sygnalizacyjnym | Tak |
| Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie |
| Do montażu sufitowego | Tak |
| Do montażu ściennego | Tak |
| Funkcja ściemniania | Nie |
| Sposób montażu | Montaż natynkowy |
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni | Matowy |
| Model antybakteryjny | Nie |
| Kolor | Szary |
| Numer RAL (zbliżony) | 9010 |
| Przezroczysty | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP40 |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Zakres częstotliwości | 50..60 Hz |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Minimalny czas załączenia | 10 s |
| Maksymalny czas załączenia | 12 min |
| Kąt detekcji w poziomie | 110..110 ° |
| Czułość progowa jasności | 5..350 lx |
| Maksymalna moc łączeniowa | 1000 W |
| Do obciążeń pojemnościowych | Tak |
| Zakres temperatury | -10..50 °C |
| Maksymalny prąd załączania | 100 A |
| Prąd sterowania | 11 mA |
| Wejście modułów dodatkowych | Nie |
| Z funkcją alarmu | Nie |
| Szerokość | 49 mm |
| Wysokość | 94,5 mm |
| Głębokość | 68,7 mm |

Atrybuty

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1168472 |
|--------|---------|