

## Światłówka jednorzonowa OSRAM DULUX© D/E 10 W/830

Światłówki jednorzonkowe (CFLni), 2rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych. Cechy produktu: Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC). Wskaźnik oddawania barw ( $R_{sub a}$ )/sub : gt/ 80/li . Ściemnialne (3...100 %). Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U. Jednorzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy G24q. Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym. Korzyści ze stosowania produktu: Wyjątkowa ekonomiczność. Dobra jakość światła. Doskonały strumień świetlny. Długa trwałość lampy. Ułatwiona konserwacja. Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC. Obszar zastosowań: Biura, budynki publiczne. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Hotele, restauracje. Przemysł. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi.



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4050300419435   |
| Alt. ID produktu          | 4050300419442   |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE        |
| ID produktu wg producenta | 4050300419435   |
| Nazwa marki               | OSRAM           |
| Seria produktu            | OSRAM DULUX D/E |
| Kraj pochodzenia          | Chiny           |
| KGO                       | 0,13            |
| Kod celny                 | 85393190        |

### Opis ETIM

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klasa                              | Światłówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika (EC000087) |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028)                                       |
| Moc źródła światła                 | 10 W                                                            |
| Strumień świetlny                  | 600 lm                                                          |
| Trzonek                            | G24d-3                                                          |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89                                                           |
| Temperatura barwowa                | 3000 K                                                          |
| Średnica                           | 12 mm                                                           |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K                                                 |
| Barwa światła (zgodnie z ILCOS)    | 3000                                                            |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Długość całkowita                             | 103 mm  |
| Technologia amalgamatowa                      | Nie     |
| Kolor                                         | Biały   |
| Liczba rur świetlnych                         | 2       |
| Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym | Tak     |
| Klasa efektywności energetycznej              | A       |
| Zużycie energii przez 1000 godzin             | 11 kWh  |
| Średnia trwałość znamionowa                   | 20000 h |
| Typ bańki                                     | Inne    |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4050300419435 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4050300419442 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1048852 |
|--------|---------|