

Oprawa LED downlight SLIM ALU 180 17 W 3000 K WT

Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight z zewnętrznym zasilaczem i aluminiową obudową. Cechy produktu: Solidna, aluminiowa obudowa w białym kolorze. Wąska widzialna ramka. Reflektor wykonany z nieżółknącego PMMA o długiej trwałości. Korzyści ze stosowania produktu: Bardzo wąska obudowa. Mała głębokość montażu. Wysoka skuteczność świetlna. Energooszczędność do 60% (w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w świetłówki). Bardzo jednolite światło. Funkcjonalne wzornictwo. Zewnętrzny zasilacz umożliwia łatwą wymianę. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych. Oświetlenie ogólne. Strefy publiczne. Schody. Korytarze. Hole. Sklepy.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075063921
Alt. ID produktu	4058075063938
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075063921
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	DOWNLIGHT SLIM ALU
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Nie
Do montażu wbudowanego	Tak
Montaż ścienny	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Nie
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Bez regulacji

Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Powierzchnia szczotkowana	Nie
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	155..155 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądem
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Odbłyśnik	Brak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)

Współczynnik harmoniczných (THD)	19
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	30000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..50 °C
Maksymalna moc zestawu	17 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Strumień świetlny	1350..1350 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1350 lm
Współczynnik mocy	0,5
Szerokość	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość	23 mm
Długość	Nie dotyczy
Średnica zewnętrzna	200 mm
Szerokość wbudowania	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość wbudowania	40 mm
Długość wbudowania	Nie dotyczy
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Inne
Badanie rozżarzoną drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Skuteczność świetlna oprawy	80 lm/W
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075063921
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075063938
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1238292
--------	---------