

Oprawa DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe z wąską obudową. Cechy produktu: Wysoka skuteczność świetlna: do 110 lm/W. Kąt rozsyłu światła: 120. Stopień ochrony: IP65. Korzyści ze stosowania produktu: Równomierne rozproszenie światła. Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi). Bardzo wąska obudowa. Łatwy montaż: wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej. Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków. 3-letnia gwarancja. Łatwy dostęp do gniazda elektrycznego dzięki trzonkom z mechanizmem zaciskowym. Obszar zastosowań: Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych. Parkingi i przejścia podziemne. Garaże. Warsztaty, linie montażowe. Wyposażenie / Akcesoria: Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie. Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075066472
Alt. ID produktu	4058075066489
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075066472
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	DAMP PROOF SLIM VALUE
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051040

Opis ETIM

Klasa	Oprawa zwieszana (EC001743)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Źródło światła	Inne
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	0..0 mA
Ze statecznikiem	Tak

Rozsył światła	Bezpośredni
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	II
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4000 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	6500..6500 K
Szerokość	35 mm
Wysokość/głębokość	48 mm
Długość	1200 mm
Długość zawieszki	0..0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075066472
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075066489
-------------------------	---------------