

Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W

Lampy metalohalogenkowe do zamkniętych opraw oświetleniowych. Cechy produktu: Technologia kwarcowa POWERSTAR. Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D). Korzyści ze stosowania produktu: Moc do 2000 W. Wysoka skuteczność świetlna. Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę. Długa trwałość. Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV. Obszar zastosowań: Zakłady przemysłowe i warsztaty. Hale sportowe i hale wielofunkcyjne. Instalacje przemysłowe. Porty lotnicze. Doki i porty. Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe. Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075388413
Alt. ID produktu	4058075388420
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075388413
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W
Kraj pochodzenia	Niemcy
KGO	0,25
Kod celny	85393290

Opis ETIM

Klasa	Lampa metalohalogenkowa bez odbłyśnika (EC000037)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	1000,00 W
Napięcie lampy	130..130 V
Strumień świetlny	110000 lm
Trzonek	E40
Filtr UV	Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	60-69
Temperatura barwowa	3350 K
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Kształt bańki	Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany

Materiał jarznika	Kwarc
Pozycja pracy	p30
Średnica	82,0 mm
Długość całkowita	345,0 mm
Wymagana oprawa zamknięta	Tak
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	634
Model	Przezroczysty
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii przez 1000 godzin	1161 kWh
Średnia trwałość znamionowa	9000 h

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075388413
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075388420
-------------------------	---------------