

PANEL DALI 625 IP54 36 W 3000 K OP IP54 WT

Kwadratowe panelowe oprawy oświetleniowe, przeznaczone do montażu w zabudowie, o stopniu ochrony IP54, z zasilaczem DALI, o wysokim strumieniu świetlnym, 625 x 625 mm. Cechy produktu: Stopień ochrony: IP54. Strumień świetlny: do 4320 lm. Wysoka skuteczność świetlna: do 120 lm/W. Trwałość (L80/B50): do 60 tys. godzin (przy 25C). Obudowa z aluminium, klosz z PMMA. Korzyści ze stosowania produktu: Odpowiednie do wykorzystania w zapyłonych i wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP. Wysoki strumień świetlny zmniejsza całkowitą liczbę paneli w instalacji. Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi). Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych. Szpitale. Laboratoria. Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 625 x 625 mm. Kuchnie, przestrzenie robocze. Wyposażenie / Akcesoria: Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu. Stateczniki zewnętrzne w zestawie.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075217768
Alt. ID produktu	4058075217775
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075217768
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	PANEL DALI 625 IP54
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Tak
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Tak
Do montażu natynkowego	Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak

Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj rastra	Matowy
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Tak
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Tak
Bez funkcji ściemniania	Nie
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	80000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	60000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	35000 h
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność uderowa	IK06
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-10..40 °C
Do oświetlenia awaryjnego	Tak

Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	36,00 W
Skuteczność świetlna oprawy	120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4320 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	620,0 mm
Wysokość/głębokość	12,6 mm
Długość	620,0 mm
Długość wbudowania	600,0 mm
Szerokość wbudowania	600,0 mm
Wysokość/głębokość wbudowania	50 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	5
Typ połączenia	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075217768
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075217775
-------------------------	---------------