


Oprawa DAMP PROOF LED COMPACT 1500 55W/3000K GR IP66 LEDV

Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć, z okablowaniem przelotowym (L, N, E). Cechy produktu: Wysoka skuteczność świetlna: do 120 lm/W. Stopień ochrony: IP66. Kąt rozsyłu światła: 120°. Zainstalowane okablowanie przelotowe 3x1,5 mm². Obudowa z poliwęglanu. Korzyści ze stosowania produktu: Równomierne rozproszenie światła. Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi). Łatwy montaż: wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej. Łatwy dostęp do złączy elektrycznych dzięki trzonkom z mechanizmem Twist & Lock. Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych. Parkingi i przejścia podziemne. Garaże. Warsztaty, linie montażowe. Wyposażenie / Akcesoria: Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie. Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075424289
Alt. ID produktu	4058075424296
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075424289
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	DAMP PROOF COMPACT IP66
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051040

Opis ETIM

Klasa	Oprawa liniowa (EC000109)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)

Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Oprawka	Inne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Szary
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Bez funkcji ściemniania	Tak
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	35000 h
Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	II
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	55,00 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	6300 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	86,0 mm
Wysokość/głębokość	68,0 mm
Długość	1590 mm
Średnica	Nie dotyczy

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075424289
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075424296
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1231933
--------	---------