


Oprawa DAMP PROOF LED SPECIAL 1200 22W/4000K WT IP67 LEDV

Oprawa damp-proof, odporna na wilgoć, o bardzo wysokim stopniu ochrony IP, do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym. Cechy produktu: Odporna na amon. Szczelna obudowa wykonana z PMMA. Wewnętrzne okablowanie zainstalowane. Stopień ochrony: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (norma ISO 20653:2013). Korzyści ze stosowania produktu: Łatwy montaż: wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej. Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. Równomierne rozproszenie światła. Oszczędność energii do 55 % (w porównaniu do opraw świetlówkowych). 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Hodowla zwierząt gospodarskich z wyjątkiem drobiu. Przemysł spożywczy. Otwarte parkingi i przejścia podziemne. Garaże. Warsztaty, linie montażowe.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075452114
Alt. ID produktu	4058075452121
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075452114
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	DAMP PROOF SPECIAL GEN 2
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051040

Opis ETIM

Klasa	Oprawa liniowa (EC000109)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Źródło światła	LED, niewymienne

Zawiera źródło światła	Tak
Oprawka	Inne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Bez funkcji ściemniania	Tak
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	80000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP67
Klasa ochronności	I
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	22,00 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2800 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość	82,0 mm
Długość	1344 mm
Średnica	74,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075452114
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075452121
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1231922
--------	---------