

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 3 pro-SG-M

Montaż na most szynowy o rozstawie 60 mm. Zaciski śrubowe (M) do 240 mm², odpływ przewodami od góry



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5906739021277
Alt. ID produktu	RBK 3 pro-SG-M
Nazwa producenta	APATOR
ID produktu wg producenta	63-028802-004
PKWiU	27.12.23.0
Kod celny	85363090

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	630 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	80 kA
Do wkładek bezpiecznikowych	NH3
Liczba biegunów	3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	Brak informacji
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu szynowego	Tak
Rodzaj elementu wykonawczego	Uchwyt pokryw
Umieszczenie elementu napędowego	Strona przednia
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20