

Kamera, DS-2CD2046G2-IU/SL(4mm)(C), Bullet, 4MP, AcuSense, Progressive Scan CMOS; WDR 120 db; IR 40 m; BLC, HLC, 3D DNR

Kamera typu bullet 4 MP AcuSense, ostrzeżenie świetlne i audio; Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS; Min. Oświetlenie: Kolor 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/w: 0 Lux z IR; WDR: 120 db; Max. Rozdzielczość: 2688 × 1520; Obiektyw 4mm: HFOV: 83°, VFOV: 45°, DFOV: 98°; Zasięg IR do 40 m; Dodatkowe inteligentne oświetlenie; Trzy strumienie; Kompresja dla głównego strumienia: H.265/H.264/H.265+/H.264+; API: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK; Wzmocnienie obrazu: BLC, HLC, 3D DNR; Ustawienia obrazu: tryb korytarzowy; Wbudowany mikrofon; Slot na kartę pamięci do 256 GB; Zdarzenia podstawowe, zdarzenia SMART, przechwytywanie twarzy, ochrona perymetryczna; Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC ± 25%, ochrona przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, Class 3; Materiał: Metal; Wymiary: 72.9 mm × 73.3 mm × 191.1 mm (2.9" × 2.9" × 7.5"); Waga: 590 g (1.3 lb.); Ochrona: IP67



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264083375
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311315250

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Wielkość ogniskowej	4..4 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	4
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	40 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	83..83 °
Kąt widzenia w pionie	45..45 °
Pobór mocy	6,5 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Wysokość	72,9 mm
Szerokość	73,3 mm

Głębokość	191,1 mm
-----------	----------