

Kamera ColorVu, DS-2CD2047G2-LU(2.8mm)(C), Bullet, 4MP, Progressive Scan CMOS, WDR 130 dB, IR 40m, BLC, HLC, 3D DNR

Kamera Typu Bullet 4 MP serii ColorVu zapewnia kolorowy obraz 24/7, posiada przetwornik obrazu: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), Cz/B: 0 Lux dla światła białego; WDR 130 dB, ICR; Obiektyw: 2.8 mm, HFOV 112°, VFOV 61°, DFOV 134°; Zasięg światła białego 40m, dodatkowy oświetlacz światła, rozdzielczość 2688 × 1520; trzy strumienie; H.265/H.264/H.265+/H.264+; API: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK; obraz: BLC, HLC, 3D DNR, tryb korytarzowy; (Model z oznaczeniem -U: posiada wbudowany mikrofon); slot na kartę pamięci do 256 GB; Zdarzenia podstawowe i zdarzenia smart, przechwytywanie twarzy; ochrona perymetryczna; Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Class 3 ; Wymiary: 215.2 mm × 78.8 mm × 78.6 mm; Waga: 695 g, IP67



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264083832
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311307392

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Właściwość systemu obrazu	Kolor
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	4
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	40 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	112..112 °
Kąt widzenia w pionie	61..61 °
Pobór mocy	6 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Wysokość	215,2 mm
Szerokość	78,8 mm
Głębokość	78,6 mm