

## PROG. CYFR. TYG. 1KAN. KONTR.

PROG. CYFR. TYG. 1KAN. KONTR.



### Informacje ogólne

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| GTIN/EAN                  | 3245064126342        |
| Nazwa producenta          | LEGRAND              |
| ID produktu wg producenta | 412634               |
| Nazwa marki               | Legrand              |
| Seria produktu            | Programatory czasowe |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy               |
| PKWiU                     | 27.12.40.0           |
| Kod celny                 | 9107000090           |

### Opis ETIM

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                  | Zegar sterujący cyfrowy (EC002305)                            |
| Grupa                                  | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Sposób montażu                         | Szyna DIN                                                     |
| Liczba kanałów                         | 1                                                             |
| Zakres napięcia zasilającego           | 230..230 V                                                    |
| Rodzaj napięcia zasilającego           | AC                                                            |
| Częstotliwość napięcia zasilania od/do | 50..60 Hz                                                     |
| Autonomia / rezerwa chodu w godzinach  | 43800                                                         |
| Autonomia / rezerwa chodu w latach     | 5                                                             |
| Dokładność na dzień                    | 0,1 s                                                         |
| Wyświetlanie podpowiedzi               | Tak                                                           |
| Zewnętrzne programowanie               | Tak                                                           |
| Zawiera kartę pamięci                  | Nie                                                           |
| Programowanie 60 min.                  | Nie                                                           |
| Programowanie dobowe                   | Tak                                                           |
| Program tygodniowy                     | Tak                                                           |

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Program roczny                              | Tak                     |
| Program świąteczny                          | Tak                     |
| Program impulsowy                           | Nie                     |
| Program cykliczny                           | Tak                     |
| Program astronomiczny                       | Nie                     |
| Program losowy                              | Tak                     |
| Miernik godzinowy                           | Tak                     |
| Synchronizowany częstotliwością sieci       | Tak                     |
| Sterowany kwarcowo                          | Tak                     |
| Sterowanie sygnałem radiowym                | Nie                     |
| Synchronizacja radiowa (DCF77)              | Nie                     |
| GPS                                         | Nie                     |
| Rodzaj styku                                | Styk przełączny (NO/NC) |
| Najkrótszy czas przełączenia kanał 1        | 0,01666 min             |
| Liczba miejsc pamięci                       | 56                      |
| Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego | Tak                     |
| Obsługa ręczna                              | Tak                     |
| Przycisk zewnętrzny (wejściowy)             | Tak                     |
| Wstępna nastawa przełączenia                | Tak                     |
| Znamionowy prąd przełączania 250 V AC       | 16 A                    |
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający        | Tak                     |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP20                    |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów           | 2                       |
| Szerokość                                   | 35,6 mm                 |
| Wysokość                                    | 83 mm                   |
| Głębokość                                   | 60 mm                   |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3245064126342 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970312921 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970312914 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1158285 |
|--------|---------|